

**PIPA DE HIDROGEL BIZMAQ PI 5000 IR**

Acoplado ao trator pela barra de tração com **dois pneus 1000 x 20** recauchutados no modelo agrícola para deslocamento e manobras.

**Recomendado para:**

Irrigar por gravidade em até 03 linhas por operação em áreas de implantação e reforma.

**Equipado com:**

- 01** - Chassi fabricado em perfil U de 6" para apoiar o tanque;
- 02** - Tanque de água fabricado em chapa de aço carbono 3/16" de espessura com tratamento interno à base de alcatrão de hulha e externo com tinta epóxi com capacidade para 5000 Litros;
- 03** - Engate cabeçalho com porca para facilitar troca e manutenção equipado com corrente de segurança;
- 04** - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamentos de peso e manivela articulada;
- 05** - Três saídas para mangueira de 1 ½ polegadas, sendo 01 mangueira central e 02 laterais;
- 06** - Três mangueiras pretas lonadas de 1 ½ polegadas, com válvula de irrigação nas pontas;
- 07** - Duas barras articuladas para sustentar as mangueiras laterais para operação de 3 a 3,6 m nas entrelinhas;
- 08** - Eixo parafusado no chassi para facilitar manutenção;
- 09** - Fechamento superior do tanque fabricado em chapa piso para diminuir o risco de acidentes;
- 10** - Escada com corrimão para dar acesso à parte superior do tanque.

**Dimensões:**

**5000 mm de comprimento x 2000 mm de largura x 1800 mm de altura**

**Peso Bruto: 1.700 Kg**

**Capacidade do tanque: 5.000 litros**

**Potência mínima sugerida: 80 cv - Trator 4x4**